切削加工時間を窓的に

Cincom製 CNC自動旋盤対応

短縮!

CNC自動旋盤用4倍速回転工具。



- レンチ 1 本で既存の回転工具ユニットを取り外し挿入する だけで、交換取付が完了です。
- コントロ-ラ-・接続コ-ドを一切仕様せず、既存の回転工具同様、 機械の動力を利用して回転数を 4 倍に増速する事ができます。
- 回転工具振れ精度 3 μ以内。
- ギアの伝達により機械動力をロスすることなく 高トルク加工を可能にしました。
- 様々な分野での部品加工で威力を発揮します。 微細穴あけ加工や小径エンドミル加工が最適です。






spindle

CNC自動旋盤用 4 倍速回転工具

アイビー・スピンドル

CSM4-01 櫛刃側 クロス加工用







型式	CSM4-01
対応機種【Cincom】	C20/32
	L20VII·VIII·IX / L20EVIII·IX Evolution /
	L20X Innovation
	M20/M32 V
交換回転工具	GSC1010 / GSC507 · 510
適合コレット	ER11
推奨工具径	Ф4
最高回転数	MAX20,000min-1

※機械取付用キャップボルトは付属しておりません。

CSM4-03 櫛刃/端面/背面刃物台側 端面加工用/背面加工用/クロス加工用






型式	CSM4-03
対応機種【Cincom】	A20VII Evolution / A20VII(A20-3F7) / A32VII Evolution
	L20XII Innovation / L20Ⅷ·IX·X·XII /
	L32VII·IX·X·XII
	M32Ⅲ·V·Ⅶ·Ⅷ Innovation
交換回転工具	GSC1110 / GSC1310
適合コレット	ER11
推奨工具径	ф4
最高回転数	MAX20,000min-1

※機械取付用キャップボルトは付属しております。

CSM4-02 櫛刃側 端面加工用 (※-1 クロス加工用)







型式	CSM4-02
対応機種【Cincom】	L20E-WI·IX Evolution / L20X Innovation
交換回転工具	GSC1210 (※-1 GSE3110のポジションハニよって0°~90°対応) (※-1 GSE3010の2ポジションハニよって0°・90°対応)
適合コレット	ER11
推奨工具径	ф4
最高回転数	MAX20,000min-1

※機械取付用キャップボルトは付属しております。

CSM4-04 櫛刃/端面/背面刃物台側 端面加工用/背面加工用/クロス加工用







*		
型式	CSM4-04	
対応機種【Cincom】	L12VII Innovation / L20E VII・IX Evolution / L20X Innovation / L20XII Innovation / L20VII・IX・X・XII M16V・VII・VII (A20/A32※U151Bオフ°ションにより搭載可能)	
交換回転工具	GSE3507 / MSC507	
適合コレット	ER11	
推奨工具径	φ4	
最高回転数	MAX20,000min-1	

※機械取付用キャップボルトは付属しております。

多彩の製品群によりツールレイアウトの幅を広げます。





※製品は、予告なく改良のため、仕様変更をする事がございます。あらかじめご了承ください。 ※ERコレットは付属しておりませんので、ご了承ください。

